



## CANYON 60

recessed offset with trim


<sup>EN</sup> Luminaire housing made of extruded aluminium; uncluttered ceiling look through recessed lighting level; recessed luminaire with trim; suitable for ceiling thickness of 8-25 mm; surface powder coated; luminaire profile for mounting available in advance; remaining luminaire components mounted without tools; light inset consisting of highly reflective coated extruded profile for improved thermal management; HPO (High Performance Opal) cover for uniform illumination; micro prismatic PMMA diffuser incl. diffuser film for homogeneous illumination and reduced luminance; energy-efficient LEDs with very good colour rendering

▮ Corpo illuminante in profilo di alluminio estruso; superficie di emissione arretrata per un soffitto di aspetto armonioso; apparecchio da incasso con bordo perimetrale; per soffitti di spessore 8-25 mm; verniciatura a polvere; profilo consegnabile in anticipo; restanti componenti montabili senza utensili; unità d'illuminazione in profilo di alluminio estruso con verniciatura altamente riflettente per gestione termica migliorata; diffusore HPO (High Performance Opal) per un'illuminazione omogenea; rifrattore in PMMA a microprismi incl. pellicola di diffusione per ridurre la luminanza mantenendo l'illuminazione omogenea; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica

### Quickinfo

3000 K, 4000 K  
 CRI ≥ 80, 3 SDCM  
 up to 105 lm/W  
 L90 @ 50 000 h  
 non DIM, DALI-2  
 opal, microprismatic


### Types



### Colours



### Light distributions



DiiA® standards  
 251, 252, 253




ball-impact-resistant



system solution  
 (p. 904)



glare control  
 UGR ≤ 19



tunable white  
 2700–6500 K

## Order options

<b>COLOUR TEMPERATURE</b>	☼☼
3000K	5
4000K	6

<b>CONTROL</b>	⬆️⬆️
non DIM	1
DALI-2	3


<b>MATERIAL COLOUR</b>	☑️
○ traffic white RAL 9016	7
● jet black RAL 9005	8

<b>LIGHT OPTIC COVER</b>	☑️
opal high performance	H
microprismatic	Z

## Options on request

<b>COLOUR RENDERING INDEX</b>	
CRI ≥ 90	

<b>COLOUR TEMPERATURE</b>	
tunable white 2700–6500K	
DALI-2 DT8	



## CANYON 60 trim offset



### MID LUMEN

SYS. POWER	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	L (mm)	ORDER CODE
8.7W	3000K	760lm	593	0 5 2 - 5 2 L 2 :: 1 ☑️ ☑️
	4000K	804lm		
13W	3000K	1140lm	893	0 5 2 - 5 2 L 3 :: 1 ☑️ ☑️
	4000K	1210lm		
15.3W	3000K	1520lm	1193	0 5 2 - 5 2 L 4 :: 1 ☑️ ☑️
	4000K	1610lm		
19.2W	3000K	1900lm	1493	0 5 2 - 5 2 L 5 :: 1 ☑️ ☑️
	4000K	2010lm		
31W	3000K	3040lm	2365	0 5 2 - 5 2 L 8 :: 1 ☑️ ☑️
	4000K	3220lm		

### HIGH LUMEN

SYS. POWER	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	L (mm)	ORDER CODE
13.8W	3000K	1260lm	593	0 5 2 - 5 2 M 2 :: ☑️ ☑️ ☑️
	4000K	1330lm		
20.6W	3000K	1880lm	893	0 5 2 - 5 2 M 3 :: ☑️ ☑️ ☑️
	4000K	2000lm		
27.5W	3000K	2510lm	1193	0 5 2 - 5 2 M 4 :: ☑️ ☑️ ☑️
	4000K	2660lm		
34W	3000K	3140lm	1493	0 5 2 - 5 2 M 5 :: ☑️ ☑️ ☑️
	4000K	3300lm		
55W	3000K	5030lm	2365	0 5 2 - 5 2 M 8 :: ☑️ ☑️ ☑️
	4000K	5320lm		