



LENO system

recessed with trim


EN Low profile recessed channel; suitable for installation in 12.5 mm ceilings, with trim; suitable for wall or ceiling mounting; for continuous lighting systems; surface powder coated; easy mounting without need to cut the substructure; fall-safe light inset made of extruded aluminium profile, can be inserted in the canal without tools by magnetic holders; side coupled light, directed downwards by LGP body (Light Guiding Prism) and highly efficient reflector; homogeneously illuminated, satinised (flush or jut-out) or microprismatic PMMA cover; optional with asymmetric light distribution; energy-eff. LEDs – very good colour rendering; incl. external converter for ceiling insertion

IT Apparecchio da incasso ultrapiatto; per incasso in soffitti di 12,5 mm, con bordo perimetrale; per montaggio a parete o soffitto; per file continue; verniciatura a polvere; montaggio semplice senza taglio della struttura sottostante; inserto luce anti-caduta in profilo di alluminio estruso, fissaggio nel canale con magnete senza bisogno di utensili; luce convogliata lateralmente e direzionata in basso con sistema LGP-Body (Light Guiding Prism) e riflettore ad alta efficienza; diffusore satinato (a filo o sporgente) o con struttura a microprismi a illuminazione omogenea in PMMA; in opzione con distribuzione asimmetrica della luce; LED a risp. energ. – ottima resa cromatica; incl. converter esterno da inserire nel soffitto

Quickinfo

3000 K, 4000 K
 CRI ≥ 80, 3 SDCM
 up to 137 lm/W
 L90 @ 50 000 h
 DALI-2
 opal, microprismatic (UGR ≤ 19),
 jut-out, asymmetric wallwasher


Types



Colour




Light distributions



DiiA® standards
 251, 252, 253



single luminaire
 (p. 492)



microprismatic
 UGR ≤ 19



quick
 installation

